

Known Issues

?????????? ?????????? ?
????????????????? ? ??????????????????

Список вещей, которые не работают как задокументировано в других местах репозитория (корневой `README.md`, `make_docs/`), или которые могут удивить при первом использовании. Составлен по фактическому чтению кода на момент написания этой документации.

?????

`ComponentsObject.update_wear()` /
`.predict_fix()` ?????? ? `AttributeError`

`src/mlumina/components_wear/components_object.py:163` и `:272` вызывают несуществующий метод `self._get_wear_dict()`. Реально определён `_get_dict()` (строка 74, с двойным подчёркиванием). Воспроизводится в штатном примере `examples/components_wear/example.py:33`. Подробности и обходной путь — [components-wear.md](#).

????????????????? ?????????????? `README.md` ?
??????

Примеры кода в разделе "Использования фреймворка MLumina" корневого `README.md` местами не соответствуют реальному API:

В README	В коде
<code>from mlumina import hello; hello()</code>	<code>src/mlumina/__init__.py</code> пуст, функции <code>hello</code> не существует
<code>YoloImageModel(model_path="yolov8n.pt")</code>	<code>YoloImageModel(model)</code> — принимает готовый объект <code>ultralitics.YOLO</code> , не путь

В README	В коде
<code>model.predict_parallel(image_paths=..., batch_size=...)</code>	метод называется <code>predict_ray(images, num_workers=2, **kwargs)</code>
<code>from mlumina.interpolation_tables import InterpolationTable, evaluate_models_parallel</code>	класс называется <code>TableInterpolator</code> ; функции <code>evaluate_models_parallel</code> нет — ближайшие аналоги <code>compare_multiple_models/compare_multiple_models_ray</code>
<code>graph.calculate_parallel()</code>	метода нет; есть <code>simulate_objects</code> , <code>simulate_objects_ray</code> , <code>simulate_objects_bn</code>

Раздел README про XGBoost (`xgboost_load_dataset`, `XGBoostModel`, `XGBoostTuningModel`) — единственный, полностью совпадающий с кодом.

make_docs/ (Sphinx) ?? ????????

???????? ???

`make_docs/source/introduction/what_is_mlumina.rst` описывает MLumina как открытый мультимодальный AutoML-фреймворк с эволюционным поиском пайплайнов, поддержкой классификации/регрессии/временных рядов и сохранением/загрузкой найденных решений. В коде ничего из этого нет — библиотека представляет собой набор независимых обёрток и утилит (см. [README](#)). Единственный фрагмент кода в этом файле (`TableInterpolator`) — рабочий и совпадает с реальным API. Большинство разделов, на которые ссылается `make_docs/source/index.rst` (`basics/`, `advanced/`, `examples/`, `benchmarks/`, `api/`, `contribution`, `about`, `faq/`), физически не созданы.

?????? ?????????????????/????????????????

????

- `mlumina/__main__.py` — пустой стаб, `python -m mlumina` ничего не делает; в `pyproject.toml` нет `[project.scripts]`, т.е. CLI-команды у пакета нет.
- `run.sh` ссылается на `examples/isppr/examples.py` — такой директории (`examples/isppr/`) в репозитории нет.
- `mlumina.core` имеет побочные эффекты при импорте: `init_config(MLuminaConfig)` и `setup_logging()` вызываются на уровне `__init__.py`. Это требует, чтобы `configs/settings.yaml` (или файл по пути из `MLUMINA_SETTINGS_PATH`) существовал и был валиден, а `data.train_file/``data.eval_file` из него — реально существующими файлами (тип `pydantic.FilePath`), иначе любой `import mlumina.core` (и транзитивно многое другое) упадёт при инициализации конфига.
- `mlumina.scheduler.main` тоже имеет побочный эффект при импорте: создаёт `Scheduler()` (подключение к Ray) и вызывает блокирующий `scheduler.start()` (запуск `uvicorn`). Модуль нельзя просто импортировать — только запускать как процесс.

- `YoloImageModel.predict_ray / train_ray / tune_optuna` внутри Ray-воркеров всегда создают `YOLO("yolov8n.pt")` как базовую архитектуру перед загрузкой переданных весов — корректно работает только для yolov8n-совместимых моделей, независимо от того, какая модель была реально обёрнута.
 - `xgboost_load_dataset` — параметры по умолчанию (`target="elapsed_time_sec", categorical_cols=["vcd", "nom_point"]`) специфичны для датасета из `examples/xgboost/`, а не универсальны.
 - `examples/` в основном не проверяются автоматически: в `run.sh` рабочей (раскомментированной) остаётся только строка с `example_objects_simulate_ray.py`; остальные примеры нужно перед использованием проверять вручную.
-

Revision #1

Created 2026-09-23 06:40:15 UTC by Маслов Алексей

Updated 2026-09-23 06:40:16 UTC by Маслов Алексей